



Werner Kemminer GmbH

Junkersstr. 30-38

D-32257 Bünde

Telefon 05223 / 9663-0

Telefax 05223 / 9663-29


www.Kemminer.de

Info@kemminer.de

## Maßblatt

### Zweiteiliger Spannring für 1 mm Rohrbau

(Bördelrandhöhe ca.6mm)

Zylinderschraube mit  
Innensechskant M6 x 45Butyldichtungsband <sup>1)</sup>  
Temperaturbeständigkeit:  
-40° bis +130° C  
Basis: synth. Kautschuk

Nenn- weite	für Rohr Außen Ø B	Spannring		Gewicht <sup>1)</sup> (incl. Schraube und Dichteinlage)
		Gesamt Ø C	Materialstärke S	
80	82	104	1,25	0,173
90	92	114	1,25	0,182
100	102	124	1,25	0,190
112	115	137	1,25	0,202
120	122	144	1,25	0,208
125	129	151	1,25	0,214
140	142	164	1,25	0,225
150	152	174	1,25	0,234
160	162	188	1,25	0,242
175	177	199	1,25	0,255
180	181	203	1,25	0,259
200	202	224	1,25	0,277
224	227	249	1,25	0,299
250	252	274	1,25	0,320
280	286	308	1,25	0,350
300	302	324	1,25	0,364
315	320	342	1,25	0,379
350	352	374	1,25	0,407
355	359	381	1,25	0,413
400	402	424	1,25	0,450
450	451	473	1,25	0,493
500	502	524	1,25	0,537
550	552	574	1,25	0,580
560	567	589	1,25	0,593
600	602	624	1,25	0,624
630	636	658	1,25	0,653

Werkstoff: DC01 nach EN 10130/10131

<sup>1)</sup> in kg

Sämtliche Maßangaben in mm