




Werner Kemminer GmbH
Junkersstr. 30-38
D-32257 Bünde
Telefon 05223 / 9663-0
Telefax 05223 / 9663-29
www.Kemminer.de
Info@kemminer.de

Maßblatt

Zweiteiliger Spannring für 2-3 mm Rohrbau

(Bördelrandhöhe ca.6mm)



Zylinderschraube mit
Innensechskant M8 x 50



Butyldichtungsbands¹⁾
Temperaturbeständigkeit:
-40° bis +130° C
Basis: synth. Kautschuk

Nenn- weite	für Rohr Außen Ø B	Spannring		Gewicht ¹⁾ (incl. Schraube und Dichteinlage)
		Gesamt Ø C	Materialstärke S	
80	82	103	1,75	0,268
90	92	113	1,75	0,280
100	103	124	1,75	0,292
112	115	136	1,75	0,306
120	124	145	1,75	0,316
125	129	150	1,75	0,322
140	144	165	1,75	0,339
150	154	175	1,75	0,350
160	162	183	1,75	0,360
175	179	200	1,75	0,379
180	181	202	1,75	0,381
200	203	224	1,75	0,406
224	227	248	1,75	0,433
250	254	275	1,75	0,464
280	286	307	1,75	0,501
300	304	325	1,75	0,521
315	320	341	1,75	0,539
350	354	375	1,75	0,578
355	359	380	1,75	0,584
400	402	423	1,75	0,633
450	451	472	1,75	0,688
500	504	525	1,75	0,749
550	554	575	1,75	0,806
560	567	588	1,75	0,820
600	604	625	1,75	0,863
630	636	657	1,75	0,899

Werkstoff: DD11 nach EN 10111/10051

¹⁾ in kg

Sämtliche Maßangaben in mm